



- Poste de soudage à onduleur, DC
- Portable par bandoulière
- Soudage à l'électrode enrobée et TIG
- Electrodes cellulosiques : Soudure descendante sûre à 100 %
- Soudage pulsé à l'électrode enrobée :
 - convient particulièrement pour le soudage de racine
 - soudure à surface lisse d'aspect TIG pour les passes de finition
 - moins de retouches grâce aux projections réduites
 - convient parfaitement pour les électrodes difficiles
 - excellent refermement de jour sans effondrement du côté racine
 - déformation moindre grâce à un apport d'énergie réduit
- Conduite d'amenée de secteur de 5 m
- Arcforce et Hotstart réglables
- Arcforce, Hotstart, anti-collage
- Antistick

Pico 220 cel puls				
	Électr. enrobée		TIG	
Plage régl. du cour. de soud.	10 A - 220 A		—	
Fact. de marche à temp. amb.	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
30 %	—	220 A	—	220 A
50 %	220 A	—	220 A	—
60 %	200 A	160 A	200 A	160 A
100 %	160 A	140 A	160 A	140 A
Tension à vide	97 V			
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz			
Fusible réseau (retardé)	3 x 16 A			
Tension réseau (tolérances)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)			

EWM Pico 220 cel puls



Puissance raccordée max.	5,2 kVA	8 kVA
Puiss. de générat. recomman.	10,9 kVA	
cos φ	0,99	
Rendement	88 %	
Dim. poste L x l x h en mm	470 x 135 x 250	
Poids du poste	8,9 kg	
Type de protection	IP 23	
Classe d'isolation	H	
Normes	IEC 60 974-1; -10 / CE / Sigle S / Classe CEM A	