



- Soudage GMAW avec dévidoir Pico drive 4L ou Pico drive 200C
- Convient au soudage au fil fourré
- Courbe de caractéristiques CC/CV
- Baguette d'électrode/enrobage pour tous les types d'électrodes
- Baguette d'électrode/électrodes enrobées cellulosiques : Soudure descendante sûre à 100 %
- Soudage à l'électrode enrobée/pulsé à l'électrode enrobée :
- convient particulièrement pour le soudage de racine
- convient parfaitement pour les électrodes difficiles
- excellent refermement de jour sans effondrement du côté racine
- déformation moindre grâce à un apport d'énergie réduit
- moins de retouches grâce aux projections réduites
- soudure à surface lisse d'aspect TIG pour les passes de finition
- Polarité de soudage commutable par pression sur un bouton (inverseur de polarité)
- Soudage parfait de soudures montantes grâce à la fonction PF Pulse
- Portable par bandoulière
- Courant Hotstart et temps Hotstart réglables
- Arcforce réglable
- Fonction anti-collage
- Soudage TIG (Liftarc)
- Structure robuste adaptée aux chantiers
- Boîtier antichocs
- Protection contre les projections d'eau certifiée (IP 34s)
- Également disponible avec réduction de la tension à vide (dispositif d'abaissement de la tension) en série (selon AS 1674.2-2003 ; CEI/DIN EN 60974-1 et OCT 12.2 007.8)
- Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
- Conduite d'amenée de secteur de 5 m
- Branchement sur secteur 3x400 V - 16 A

Pico 350 cel puls pws

Électr. enrobée

TIG

EWM Pico 350 cel puls pws



Plage régl. du cour. de soud.	10 A - 350 A		10 A - 350 A	
Fact. de marche à temp. amb.	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
35 %	–	350 A	–	350 A
60 %	–	280 A	–	280 A
100 %	–	230 A	–	230 A
Tension à vide	95 V			
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz			
Fusible réseau (retardé)	3 x 16 A			
Tension réseau (tolérances)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)			
Puissance raccordée max.	15 kVA			
Puiss. de générat. recomman.	20,3 kVA			
cos φ	0,99			
Rendement	88 %			
Dim. poste L x l x h en mm	600 x 205 x 415			
Poids du poste	25 kg			
Type de protection	IP34s			
Classe d'isolation	H			
Normes	IEC 60 974-1; -10 / CE / Sigle S / Classe CEM A			