



- Poste de soudage à onduleur, DC
- Portable par bandoulière
- Soudage à l'électrode enrobée et TIG
- convient parfaitement pour les électrodes difficiles
- Conduite d'amenée de secteur de 5 m
- Arcforce et Hotstart réglables
- Arcforce, Hotstart, anti-collage
- Antistick

	Pico 180 puls			
	Électr. enrobée		TIG	
Plage régl. du cour. de soud.	10 A - 150 A		10 A – 160 A	
Fact. de marche à temp. amb.	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
30 %	-	-	–	160 A
50 %	150 A	–	-	–
60 %	-	120 A	-	130 A
100 %	120 A	100 A	120 A	100 A
Tension à vide	105 V			
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz			
Fusible réseau (retardé)	1 x 16 A			
Tension réseau (tolérances)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)			
Puissance raccordée max.	5,5 kVA		3,7 kVA	
Puiss. de générat. recomman.	7,5 kVA			
cos φ	0,99			
Rendement	86 %			
Dim. poste L x l x h en mm	430 x 115 x 225			
Poids du poste	4,8 kg			
Type de protection	IP 23			
Classe d'isolation	H			
Normes	IEC 60 974-1; -10 / CE / Sigle S / Classe CEM A			