



- Portable par bandoulière
- Soudage à l'électrode enrobée et TIG
- Electrodes cellulosiques : Soudure descendante sûre à 100 %
- Conduite d'amenée de secteur de 5 m
- Arcforce, Hotstart, anti-collage

|                               | Pico 300 cel              |       |             |       |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-------|
|                               | Électr. enrobée           |       | TIG         |       |
| Plage régl. du cour. de soud. | 10 A - 300 A              |       | 5 A - 300 A |       |
| Fact. de marche à temp. amb.  | 25 °C                     | 40 °C | 25 °C       | 40 °C |
| 25 %                          | —                         | 300 A | —           | —     |
| 30 %                          | 300 A                     | —     | —           | 300 A |
| 40 %                          | —                         | —     | 300 A       | —     |
| 60 %                          | 250 A                     | 220 A | 260 A       | 240 A |
| 100 %                         | 190 A                     | 170 A | 200 A       | 190 A |
| Tension à vide                | 107 V                     |       |             |       |
| Fréquence réseau              | 50 Hz / 60 Hz             |       |             |       |
| Fusible réseau (retardé)      | 3 x 16 A                  |       |             |       |
| Tension réseau (tolérances)   | 3 x 400 V (-25 % - +20 %) |       |             |       |
| Puissance raccordée max.      | 12,1 kVA                  |       | —           |       |
| Puiss. de générat. recomman.  | 16,4 kVA                  |       |             |       |
| cos φ                         | 0,99                      |       |             |       |
| Rendement                     | 88 %                      |       |             |       |
| Dim. poste L x l x h en mm    | 515 x 185 x 445           |       |             |       |

## EWM Pico 300 cel



|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Poids du poste     | 23,5 kg                                         |
| Type de protection | IP 23                                           |
| Classe d'isolation | H                                               |
| Normes             | IEC 60 974-1; -10 / CE / Sigle S / Classe CEM A |