



- Portable par bandoulière
- Soudage à l'électrode enrobée et TIG
- Electrodes cellulosiques : Soudure descendante sûre à 100 %
- Conduite d'amenée de secteur de 5 m
- Arcforce, Hotstart, anti-collage
- Inversion de la polarité sur l'appareil ou via la commande à distance

Pico 300 cel pws				
	Électr. enrobée		TIG	
Plage régl. du cour. de soud.	10 A - 300 A		5 A - 300 A	
Fact. de marche à temp. amb.	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
25 %	—	300 A	—	—
30 %	300 A	—	—	300 A
40 %	—	—	300 A	—
60 %	250 A	220 A	260 A	240 A
100 %	190 A	170 A	200 A	190 A
Tension à vide	107 V			
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz			
Fusible réseau (retardé)	3 x 16 A			
Tension réseau (tolérances)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)			
Puissance raccordée max.	12,1 kVA		—	
Puiss. de générat. recomman.	16,4 kVA			
cos φ	0,99			
Rendement	88 %			
Dim. poste L x l x h en mm	515 x 185 x 445			
Poids du poste	23,5 kg			

EWM Pico 300 cel pws



Type de protection

IP 23

Classe d'isolation

H

Normes

IEC 60 974-1; -10 / CE / Sigle S / Classe CEM A